

Viemaq⁷
— Equipamentos

RochaMaq
— Equipamentos

Lonking

MOTONIVELADORAS **LG1165 / LG1185 / LG1220**



www.rochacenter.com

Rocha Center: (83) 99890-0060

RochaMaq: (83) 98787-6271 Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 -
Liberdade Campina Grande – PB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Motor Cummins potente e confiável, baixo consumo e emissões. Transmissão de alta eficiência, alta confiabilidade e longa durabilidade. Acionamento do eixo traseiro suave.



A ação da lâmina é controlada por pressão hidráulica total e a lâmina tem rotação de 360 graus, expansão telescópica e contração e movimento lateral de 90 graus, o que maximiza a operação.



A cabine tem um excelente campo de visão. O sistema de freio é confiável. A máquina proporciona alta sensibilidade de operação e fácil manejo.



Banco Ergonômico, ajustes multidirecionais, reduzindo a fadiga e tornando a operação mais confortável.



Painel de controle simples para fácil operação. O sistema de ar condicionado permite o rápido ajuste da temperatura da cabine.



O layout de toda a máquina é inteligente, bonito e generoso, a ampla porta lateral facilita a manutenção da máquina. Pintura de alta qualidade

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo	LG1165A	LG1185A	LG2220A
Parâmetro			
Máxima profundidade de corte	500 mm		
Elevação máxima acima do solo	455 mm		
Ângulo máximo de posição da lâmina	90°		
Rotação de reversão do círculo	360°		
Lâmina largura x altura	3.365 mm x 610 mm	3.965 mm x 610 mm	4.270 mm x 610 mm
Pneus de tração	4		
Ângulo máximo de direção das rodas dianteiras	±45°		
Ângulo de inclinação das rodas dianteiras	±12°		
Ângulo máximo de oscilação das rodas dianteiras	±15°		
Ângulo de articulação do chassis	±23°		
Raio de giro mínimo usando a articulação	8 m		
Velocidades para frente	5, 8, 12, 26, 32 km/h	5, 8, 11, 17, 23, 32 km/h	5, 8, 11, 17, 23, 32 km/h
Velocidades para trás	5, 12, 26 km/h	5, 11, 23 km/h	5, 11, 23 km/h
Força de tração	82 kN	110 kN	110 kN
Gradiente máximo	30%	30%	30%
Motor Cummins modelo	6BTA5.9-C170	C6TA8.3-C215	C6TA8.3-C215
Potência líquida / rotação	125 / 2.200 kW / rpm	160 / 2.200 kW / rpm	160 / 2.200 kW / rpm
Torque máximo / rotação	750 / 1.300 N.m / rpm	908 / 1.500 N.m / rpm	908 / 1.500 N.m / rpm
Dimensões (L x W x H)	9.750 x 2.620 x 3.500 mm		
Peso operacional	15.600 kg	16.000 kg	17.000 kg