

TK2104 –210 hp



O trator TK2104 foi projetado para trabalhos em fazendas de médio porte e trabalhos auxiliares em grandes terras agrícolas. Equipado com motor Weichai supercharged, seis cilindros, produz mais potência e menos consumo de combustível, tornando o trabalho mais eficiente em termos energéticos.

Com embreagem alemã LUK de controle independente e dupla ação, o trator apresenta confiabilidade, alta eficiência de transmissão de potência e controle confortável.

Chassis aprimorado, sincronizador 16F + 16R e caixa de marchas, o trator proporciona fácil troca de marchas, com menos impacto entre as engrenagens e maior vida útil.

Com aparência dinâmica e elegante, piso plano, console lateral e pedal de suspensão, patente HANWO, cabine de luxo, com ar condicionado, proporcionam uma condição de condução segura, tranquila e confortável.

Equipado com forte dispositivo de elevação de pressão para garantir a melhor lavoura rotativa e efeito de arado. Controle de força e controle de posição para diferentes condições.

TK2104 –210 hp

Modelo	TK2104-TG	
Tipo		4 x 4
Dimensões	L x W x H	5.500 x 2.500 x 3.100
	Banda de rodagem dianteira (mm)	1.800
	Banda de rodagem traseira (mm)	1.800
	Distância entre-eixos (mm)	2.800
	Distância mínima do solo (mm)	450 (sob o eixo dianteiro)
Massa	Massa (kg)	8.300
Capacidade	Força de Levante (kN)	38
Motor	Modelo	Weichai WP6G210E330
	Tipo	Vertical, resfriado a água, 4 tempos, turbo alimentado, intrcooler
	Potência (kW / hp)	154,4 / 207
	Rotação (rpm)	2300
	Combustível	Diesel
	Conexão de implementos	Swing bar e conexão de força para implementos
Hidráulica	Vazão da Bomba (l/min.)	80 - 100
Tanque	Capacidade do Tanque (l)	280
Pneus	Dianteiros	420/85 R30
	Traseiros	520/85 R42
Embreagem		Fricção a seco, 2 estágios, potência hidráulica assistida
Direção		Hidráulica
Caixa de Transmissão		16F + 16R sincronizada
		4 x (1 + 1) x 4 Composto
Tipo de Suspensão		3 pontos, traseira
Tomada de Força	Tipo e rotação (rpm)	Traseira, independente, 540/1.000
	Tamanho do eixo (mm)	Ø 38 retangular com 6 dentes